
Potente, flexible, fiable

LIEBHERR

Excavadoras de ruedas



Ventajas de las excavadoras de ruedas de Liebherr



Máxima movilidad

Las excavadoras de ruedas de Liebherr son ideales para obras que requieran una gran cantidad de desplazamientos. Para ello, se han fabricado chasis y engranajes del mecanismo de tracción especialmente adaptados para cubrir distancias aún mayores en poco tiempo. Estas rutas pueden recorrerse tanto con carga como sin ella. Las válvulas especiales de retención de carga garantizan la seguridad durante la conducción con cargas elevadas.



Protección del suelo

Los neumáticos de goma de las excavadoras de ruedas de Liebherr hacen que el desgaste del suelo y los altos niveles de ruido sean cosa del pasado.



Más opciones de uso

Las excavadoras de ruedas de Liebherr ocupan menos espacio en la obra que las excavadoras de cadenas de la misma categoría. Esto las hace maniobrables, flexibles y eficientes, características que hacen que las máquinas de Liebherr sean ideales para una amplia variedad de aplicaciones y, por lo tanto, las convierten en versátiles.



Bajos costes de transporte

Las excavadoras de ruedas de Liebherr tienen licencia para su uso en la vía pública. El acelerador estándar, con una velocidad máxima de 37 km/h, permite a las máquinas desplazarse a la siguiente obra en el menor tiempo posible. Así ahorra tiempo y dinero, pues no necesita ninguna planificación compleja para el transporte.



Gran estabilidad

La distribución equilibrada del peso y el elevado peso del contrapeso en las excavadoras de ruedas de Liebherr permiten trabajar de forma rápida, fluida y segura y, con ello, obtener un alto rendimiento. Además, un eje oscilante permite a la máquina adaptarse a terrenos irregulares. Esto garantiza un soporte seguro y la alineación horizontal de toda la máquina. Si además se requieren cargas útiles más elevadas y una mayor estabilidad, los soportes de garras y placas proporcionan un apoyo óptimo.



Freno de trabajo automático

El freno de excavación automático garantiza que ya no sea necesario accionar manualmente el pedal del freno, lo que facilita el manejo de la máquina. Cuando la excavadora de ruedas está parada, el freno de excavación se activa automáticamente. Además, el freno de excavación automático se puede vincular con el bloqueo automático del eje oscilante.

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH

Liebherrstraße 12 • 88457 Kirchdorf / Iller, Germany • Phone +49 7354 80-0 • Fax +49 7354 80-72 94
info.lhb@liebherr.com • www.liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction