Lubricantes Liebherr
Hoja de datos técnicos

Liebherr Syntogear Plus 460

ISO VG 460

Uso / Descripción

Aceite de alto rendimiento para engranajes, totalmente sintético, a base de PAO. El excelente comportamiento viscosidad-temperatura de Liebherr Syntogear Plus 460 permite su uso en un amplio rango de temperaturas. Las excelentes propiedades lubricantes hacen de Liebherr Syntogear Plus 460 un producto especialmente adecuado para su uso en unidades muy solicitadas. Gracias a su buena resistencia al envejecimiento y a sus aditivos selectos, Liebherr Syntogear Plus permite prolongar significativamente los intervalos de cambio de aceite en comparación con los aceites para engranajes convencionales a base de aceite mineral.

Temperatura de aplicación, véanse las instrucciones de servicio

Hasta de temperatura exterior -40°C

Calificación

CLP HC	DIN 51 502
CLP (HC) 460	DIN 51 517 parte 3
CKC / CKD / CKE	ISO 12925-1
Flender	

Datos técnicos

Características químicas y físicas	Método de ensayo	Liebherr Syntogear Plus 460
Densidad a 15 °C kg/m³	DIN 51 757	860
Tipo de viscosidad ISO VG	DIN 51 519	460
Viscosidad cinemática a 40°C 100 °C mm²/s	DIN 51 562	 460 56
Punto de fluidez °C	DIN ISO 3016	≤-39

Tipos de envase / Referencia

Tamaño del envase	Número de identificación
Bidón de 5 litros	10 19 03 95
Bidón de 20 litros	10 19 03 96
Barril de 210 litros	10 19 03 97
Contenedor de 1000 litros	10 19 03 98

Indique el número de identificación en los pedidos que realice a su representante Liebherr.
Toda la información se ofrece según el mejor conocimiento, pero sin garantía. Los datos técnicos son valores promedio y están sujetos a las oscilaciones de producción habituales. Quedan reservados los derechos de modificación de los datos debido a innovación del producto y a adaptación.

¿Desea hacer alguna pregunta?

Siempre a su disposición: su asesor técnico estará encantado de ofrecerle más información.

Línea directa de lubricantes Liebherr: + 49 (0) 7354/80-6060
lubricants@liebherr.com

Última actualización : 4.05.2010 / shz / Versión 00 18065-LH_Syntoear_Plus_460_es

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller
☎ +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com

LIEBHERR